



MONTACARGAS
KOMATSU
FD25T-16
DIESEL

MONTACARGAS
KOMATSU
FD25T-16
 DIESEL



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

MARCA	KOMATSU
MODELO	FD25T-16
TIPO DE MOTOR	DIESEL
CAPACIDAD DE CARGA (Kg)	2500
CENTRO DE CARGA (mm)	500
PESO DE SERVICIO (Kg)	3680
TIPO DE MÁSTIL	3 ETAPAS FULL FREE VIEW
ALTURA DEL MÁSTIL RECOGIDO (mm)	2145
ALTURA DEL MÁSTIL EXTENDIDO (mm)	5780
ELEVACIÓN LIBRE DE HORQUILLAS (mm)	1145
ÁNGULO DE INCLINACIÓN HORQUILLAS	6° / 6°
ALTURA ELEVACIÓN CARGA (mm)	4700
LONGITUD DE HORQUILLAS	1220
MARCA DE MOTOR	KOMATSU
MODELO DE MOTOR	4D94LE
POTENCIA DEL MOTOR	62 @ 2450
DESPLAZAMIENTO (cc)	3052
TRANSMISIÓN	TORQFLOW
DIRECCIÓN	HIDRÁULICA
NUMERO DE LLANTAS	4
TIPO DE LLANTAS	NEUMÁTICAS
LLANTAS DELANTERAS	7,00-12-12 PR (I)
LLANTAS TRASERAS	6,00 X 09-10 PR(I)
DESPLAZAMIENTO LATERAL (SIDE SHIFTER)	SI
LUCE FRONTALES, TRASERAS Y DIRECCIONALES	SI
CINTURÓN DE SEGURIDAD	SI
EQUIPO ESTANDAR	Indicador de Combustible Indicador temperatura del Agua Luz indicadora carga Batería Indicador presión aceite Horómetro Pito de reversa Silla de suspensión
	Cabina y tren de potencia de suspensión exclusiva KOMATSU

*Dimensiones del montacargas.

- Largo: 2.585 mm sin incluir las horquillas
- Ancho: 1.150 mm
- Alto: 2070 mm

Las características que aparecen en esta ficha técnica son ilustrativas y no constituyen oferta comercial. Sus especificaciones pueden estar sujetas a cambio dependiendo de su efectiva disponibilidad. Las características definitivas del vehículo serán las que conozca y acepte el comprador en la correspondiente orden de pedido.